



modelo IT-165 F
INSERTABLE LEÑA 65 CM.
Turbinas, Interior Fundición y Marco 4 Caras
INCLUYE Guante

VERSIONES DISPONIBLES

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS

- Boquilla para Aire Canalizable de Ø 120 mm.
- Bote de Spray Pintura Inorgánica y Anticalórica 800 °C 150 ml. (Color Negro)
- Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitrificado
- Manguito Hembra-Macho Ø 150 mm.
- Potenciómetro Analógico de Ventilador
- Marco a 3 Caras de 70 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia Calorífica: 12,5 KW
- Rendimiento: 71 %
- Emisiones CO: 0,36 %
- Consumo: 4,20 kg/h
- Equipo con Puerta y Parrilla de Fundición
- Interior Cámara de Combustión con Fundición
- Cajón Cenicero Extraíble
- Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm. Doble Cámara
- Pintura Anticalórica Inorgánica: 800°C
- Cristal Vitrocerámico: 750°C
- Salida de Humos Superior: 150 mm
- Regulación de Aire Primario
- Regulación de Aire Secundario
- Sistema Cristal-Limpio
- Sistema de Doble Combustión
- Deflector Interior Regulable Desmontable
- Tubos Canalizables: 2 x Ø 120 mm.
- Dos Ventiladores Axiales de 160m³/h y 20W x 2 (220 V)
- Interruptor de 3 Posiciones. Regulación Automática en Posición 0
- Combustible: Leña
- Boca de Entrada Leña: 550 x 300 mm
- Profundidad Cámara de Combustión: 325 mm
- Tamaño de Tronco: 62 cm
- Marco Desmontable de 70 mm a 4 Caras
- Volumen Calefacción: 313 m³
- Peso: 68 kg.


IT-165 F

EAN: 8427561 011696


IT-165 FK

Cristal Serigrafiado

EAN: 8427561 011702



MEDIDAS ENCASTRE en mm.



- | | | | |
|-----------|--------------------------------|--|--------------|
| 12,50 KW | 68 kg. | Doble Combustión | 2 x 160 m³/h |
| 71 % | Ø 150 mm Superior Macho | Leña 62 cm. | 313 m³ |
| 0,36 % | Aire Primario | 550 x 300 x 325 mm. | |
| 4,20 kg/h | Aire Secundario Cristal Limpio | Puerta, Parrilla e Interior Cámara de Combustión | |

