

OPTIFLAME

La electrónica patentada "flame technology" da un efecto de llama ajustable y realista. Con el mando a distancia, la llama se puede ajustar fácilmente. En la tecnología "OPTIFLAME" se utilizan las técnicas LED más novedosas para hacer que los troncos parezcan que están realmente ardiendo.



Sinergy

Modelo empotrable o para colgar, panorámico con realista efecto de llama. Los cristales decorativos pueden cambiarse por cualquier material seco de un tamaño de al menos 6mm.

Marco de la parte superior metálico y resto de vidrio serigrafiado.

Con calefactor de 1,25 kW.

Medidas:
495 mm alto x 1280 mm ancho x 181 mm profundo.

Firebox Opti-flame

Con calefactor de 1,1 Kw y mando a distancia. Ideal para tapar una chimenea existente. Parte de marco superior metálico con el resto de cristal serigrafiado.



Medidas:
460 mm alto x 619 mm ancho x 22,3 mm profundo.

Medidas visibles:
479 mm alto x 766 mm ancho.

Simulador 20" Ref. DF2010

Llama simulada con tecnología patentada. Sin marco de acabado.

Ideal para colocar fácilmente en cualquier chimenea existente gracias a sus medidas. Fácil instalación con un simple enchufe sin necesidad de salida de humos.

Tres posiciones de funcionamiento : simulación, calefactor a 800w y calefactor a 1500w. Incluye mando a distancia único para encender y apagar la llama y controlar el calor.



Medidas totales:
536 mm alto x 555 mm ancho x 228 mm profundo.

Medidas marco:
536 mm alto x 520 mm ancho.

Simulador 26" Ref. DF2608

Llama simulada con tecnología patentada. Interior con simulación de retractario. Increíble realismo de los leños mediante sistema LED.

Fácil instalación con un simple enchufe sin necesidad de salida de humos.

Limpio y seguro.

Para funcionar con o sin calefactor.

Incluye mando a distancia tres pasos : control de encendido y apagado de la llama y encendido y apagado del calefactor por separado.



Medidas totales:
573 mm alto x 663 mm ancho x 222 mm profundo.

Medidas marco:
695 mm alto x 598 mm ancho.