



Hogar de leña PLASMA 75

Ref: 715017012
Marca: MCZ



FICHA TÉCNICA

Potencia nominal (kW)	12,5
Rendimiento energetico (%)	80,3
Estanca	Sí
Número de caras	1
Peso (Kg)	312
Diámetro salida de humos (mm)	200
Tipo de puerta	Guillotina
Revestimiento interior	Alutec®
Potencia máxima (kW)	12.5
Sistema de ventilación	Sí, opcional
Etiqueta energética	A+



DESCRIPCIÓN

La chimenea Plasma 75 es una chimenea frontal de leña con características innovadoras, eficiente, fácil de usar, con cámara de combustión hermética.

Cámara de combustión hermética

Gracias a la cámara de combustión hermética y la entrada de aire comburente (150 mm) canalizable por el interior, la chimenea es adecuada para casas con un consumo energético bajo.

Proyecto "ecológico"

La nueva combustión es muy eficiente y respeta las normativas más estrictas en materia de emisiones (Ecodesign 2022).

Aprovechamiento máximo del calor

Las chimeneas Plasma se han diseñado para garantizar que se proveche al máximo el calor, ya sea que se utilicen por convección natural, como en el caso de que se prefiera la ventilación forzada.

Todas las chimeneas Plasma pueden combinarse con el sistema patentado COMFORT AIR®, que permite canalizar el aire caliente en varias habitaciones que no estén comunicadas, hasta una distancia de 8 metros.

Para potenciar la convección natural de la chimenea, es disponible la versión sin capa externa.

Revestimiento o marco "passe partout"

Todas las chimeneas Plasma pueden incluir un marco de compensación "passe partout" de 3 mm de grosor (opcional) y se prestan por lo tanto para instalarlas sin revestimiento.

Hogar autolimpiante en Alutec®



Alutec® es el material exclusivo desarrollado y patentado por MCZ para sus propios hogares. Gracias a una fórmula patentada con elevado contenido de alúmina, al alcanzar una temperatura de 300 °C, una reacción química garantiza la autolimpieza del hogar. Gracias a su color claro, confiere a la llama un brillo insuperable capaz de aumentar su capacidad estética.

Apertura con tirador o manija antiquemaduras a 90° o 45°

Se puede personalizar el estilo de la chimenea eligiendo el tirador que mejor se adapte a su mobiliario. El sistema "Easy Switch" garantiza la posibilidad de elegir si utilizar el tirador o el tirador antiquemaduras, dando preferencia, por un lado, a la ergonomía o, por otro, a una estética muy limpia. Sin tirador (mano fría) la puerta se abre a 90° para la limpieza. Con tirador la apertura es de 45°.

Nuevo sistema de regulación intuitivo y simplificado

El nuevo sistema de regulación intuitivo y simplificado "Easy Going" ha sido diseñado pensando en el usuario: sin conceptos técnicos relacionados con las fases de la combustión, simplemente una elección sencilla entre 5 opciones correspondientes a las situaciones reales de uso de la chimenea:

"start" para un cebado rápido de la llama

"clean" para favorecer el aire de limpieza del cristal

"comfort" para una llama viva derivada de una dosificación idónea entre aire primario y secundario

"performance" para potenciar las prestaciones de intercambio térmico de la chimenea

"sleep" para tener una combustión casi sin oxígeno que maximiza la duración del combustible

Amplia elección de soluciones

La colección Plasma está compuesta por cuatro modelos frontales, de 75, 85, 95 y 115 centímetros de ancho, y dos modelos bifaciales, de 95 y de 115 centímetros de ancho.

MEDIDAS

Altura total (mm)	1562
Profundidad total (mm)	538
Anchura total (mm)	846

